

Bomenzand 300

Versie 2024

Parameter	Waarden	Eenheid
Zuurgraad	6,0-7,5	pH-KCL
Caco2	<2%	%ds
Chloride	<250	mg/liter
Geleidendvermogen	<75	mS/m
M50 cijfer	210-460	µm
D60/10	<3	
Organische stof	3,5-5,5	%
Lutum gehalte	1-4	%
Som v organische stof en lutumgehalte	5-8	%
Droge stof	>80	%
Biologische stabiliteit	<5	mmol O ₂ /kg os/uur
Fosfaat (P-Al)	25-100	mg/100 gr ds
Kalium (CAT)	300-650	mg/liter
Magnesium (CAT)	100-350	mg/liter
Stikstof N-totaal	100-250	gr/kg ds
C/N quotient	<30	
Zuurstof	>16	%
MKI-waarde	€ 2,71	M ³

- Van Berkel Biomassa & Bodemproducten B.V. produceert bodemproducten conform haar Integraal Management Systeem (IMS) dat is gecertificeerd voor BRL 9335-4, BRL 9341, BRL-Keurcompost
- De opdrachtgever is toepasser van het grondproduct. Indien > 50 m3 per locatie wordt toegepast, beschikt opdrachtgever over een geaccordeerde melding via Meldpunt Bodemkwaliteit van RWS voor aanvang van het transport.
- Genoemde waardes zijn gemiddelde waardes. Het betreft (samenstellingen van) natuurlijke producten en afwijkingen zijn niet uitgesloten.
- Op al onze mededelingen, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Van Berkel Groep van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17178013 per 15 januari 2019. De algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen, downloaden en printen. Tevens zijn deze beschikbaar via de website www.vanberkelgroep.nl